

BGR 010

Lineaire motor voor veeleisende toepassingen



Kenmerken

- Kracht tot 300 N
- Slaglengte tot 100 mm
- Compact design
- Robuuste constructie
- Eenvoudige montage in bestaande systemen
- Onderhoudsvrije gelijkstroommotor
- Beschermingsgraad IP 54
- Instelbare slaglengte

Voetnoot: De verantwoordelijkheid voor producten van Phoenix Mecano bij gebruik voor specifieke toepassingen en voor het naleven van de toepasselijke richtlijnen, normen en wetgeving ligt bij de fabrikant van het complete systeem waarin producten van Phoenix Mecano worden gemonteerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid.

BGR 010

Standaard uitvoering

prestatiegegevens

Kracht	tot 300 N
Verstelsnelheid	minimaal 0,25 mm/s / maximaal 10 mm/s
Slaglengte	minimaal 30 mm . maximaal 100 mm
Inbouwfmetingen	238 mm +/- 4 mm

Inschakelduur	40%
Motor	onderhoudsvrij, 12 of 24 Vdc

Onderdelen

Eindschakelaar (einde uitbeweging)	instelbaar: 30 - 100 mm
Gaffel (bewegende zijde)	vernikkelde oogbout
Bevestiging aan motorzijde	aluminium
Hefbuis	Delrin® (POM)
Behuizing	aluminium
Kleur van de behuizing	zwart, overeenkomstig RAL 9005

Overige specificaties

Beschermingsgraad	maximaal IP 54
Omgevingstemperatuur (in bedrijf)	-20° tot +40° Celsius

Extra voorzieningen

Positie terugkoppeling	potentiometer
------------------------	---------------